



## Hydro-Dehnspannfutter SK 40 - 25 - 117



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 403.H25



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

### Hinweis:

l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

### Lieferumfang:

Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| SK:           | SK 40                  |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| LSCX:         | 58                     |
| LPR:          | 117                    |
| LBD1:         | 51                     |
| DRVS:         | 6                      |
| DCP:          | Ja                     |
| ADINTWS:      | Hydro-Dehnspannfutter  |
| DCONWS:       | 25                     |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)           |
| BD2:          | 63                     |
| BD:           | 50                     |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min    |
| ADJRG:        | 10                     |

---

|       |       |
|-------|-------|
| THID: | M12x1 |
|-------|-------|