

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Hydro-Dehnspannfutter BT 40 - 32 - 110



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 405.H32



#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

#### Hinweis:

l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

#### Lieferumfang:

Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

#### Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
ADJRG:	10
Auswuchtgüte:	G2,5   25.000 1/min
BD:	60
BD2:	60
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	32
DRVS:	6
LBD1:	83
LPR:	110
LSCX:	62
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 40
THID:	M12x1

