

**Fräseraufnahme Weldon BT 40 - 08 - 50**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 406.04.08

**Verwendung:**

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

**Lieferumfang:**

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS:      | DIN 6359 (Weldon)   |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min |
| BD:           | 28                  |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)        |
| DCONWS:       | 8                   |
| LPR:          | 50                  |
| Rundlauf:     | < 3µm               |
| SK:           | BT 40               |