
KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Kombi-Aufsteckfräserdorn BT 40 - 22 - 100





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 406.10.22.1

Verwendung:
Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:
Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 | 15.000 1/min
BD:	40
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	22
LF1:	100
LF2:	88
LSCN:	19
LSCX:	31
Rundlauf:	< 5µm
SK:	BT 40
TDCON:	h6