



## Schrumpffutter 3° BT 40 - 04 - 90



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 406.72.04



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

### Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei  $\varnothing 3, 4$  und  $5 \text{ mm} = h4$ , bei  $\varnothing 6 - \varnothing 32 \text{ mm} = h6$

Für  $\varnothing 3, 4$  und  $5 \text{ mm}$  nur Hartmetallschäfte verwenden.  $l1 = \text{max. Einstecktiefe}$   $l2 = \text{max. Verstellweg}$

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit  $Ra < 0,4 \mu\text{m}$
- Zugfestigkeit im Kern von min.  $800 \text{ N/mm}^2$  nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS:      | Schrumpffutter 3°   |
| ADJRG:        | -                   |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min |
| BD2:          | 16,5                |
| BTED:         | 10                  |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)        |
| DCONWS:       | 4                   |
| LPR:          | 90                  |
| LSCN:         | -                   |
| LSCX:         | 8                   |
| Rundlauf:     | $< 3 \mu\text{m}$   |
| SK:           | BT 40               |
| TDCON:        | h4                  |
| THID:         | -                   |