



Schrumpffutter 3° BT 40 - 05 - 90



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 406.72.05



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei $\varnothing 3, 4$ und $5 \text{ mm} = h4$, bei $\varnothing 6 - \varnothing 32 \text{ mm} = h6$

Für $\varnothing 3, 4$ und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden. $l1 = \text{max. Einstecktiefe}$ $l2 = \text{max. Verstellweg}$

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit $Ra < 0,4 \mu\text{m}$
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm^2 nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Schrumpffutter 3°
ADJRG:	-
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD2:	17,5
BTED:	11
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	5
LPR:	90
LSCN:	-
LSCX:	10
Rundlauf:	$< 3 \mu\text{m}$
SK:	BT 40
TDCON:	h4
THID:	-