

**ER-Spannzangenfutter SK 50 - 3/26 - 63 | ER 40**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 501.02.26

Verwendung:

Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	472E ER 40
ADINTMS:	DIN 2080
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	3 - 26
DLN:	63
LPR:	63
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 50
THID:	M16 x 2,0