



Kombi-Aufsteckfräserdorn SK 50 - 16 - 55



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 501.10.16



Verwendung:

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	DIN 2080
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	32
CNSC:	AD
DCONWS:	16
LF1:	55
LSCN:	17
LSCX:	27
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 50
TDCON:	h6