

**KPS-Spannzangenfutter SK 50 - 4/16 - 165 | KPS 16**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 502.03.16.2

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	496EK KPS 16
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	KPS Spannzangenfutter
Auswuchtgüte:	G2,5 30.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	4 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	40
LPR:	165
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 50
THID:	M18 x 1,50