



## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter SK 50 - M3-M14 - Gr.1



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 502.16.12



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| TRMAX:        | M14                          |
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871)       |
| ADINTWS:      | SWB - Schnellwechselaufnahme |
| BD:           | 36                           |
| CNSC:         | AD                           |
| DCONWS:       | 19                           |
| DCP:          | Ja                           |
| DCPS:         | D10/H4,5                     |
| LCOMP:        | 7                            |
| LPR:          | 63                           |
| SK:           | SK 50                        |
| Spannbereich: | M3 - M14                     |
| SZID:         | 1                            |