

**Fräseraufnahme Weldon SK 50 - 12 - 100**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 503.04.12.1

**Verwendung:**

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

**Lieferumfang:**

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | DIN 6359 (Weldon)      |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min    |
| BD:           | 42                     |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)           |
| DCONWS:       | 12                     |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LPR:          | 100                    |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| SK:           | SK 50                  |