

**Kombi-Aufsteckfräserdorn SK 50 - 27 - 55**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 503.10.27

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

**Lieferumfang:**

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | DIN 6358 (Kombi)       |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min    |
| BD:           | 48                     |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)           |
| DCONWS:       | 27                     |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LF1:          | 55                     |
| LF2:          | 43                     |
| LSCN:         | 21                     |
| LSCX:         | 33                     |
| Rundlauf:     | < 5µm                  |
| SK:           | SK 50                  |
| TDCON:        | h6                     |