



Hydro-Dehnspannfutter SK 50 - 25 - 110



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 503.H25.1



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Hinweis:

l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

Lieferumfang:

Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
DCPS:	D10/H4,5
SK:	SK 50
Rundlauf:	< 3µm
LSCX:	58
LPR:	110
LBD1:	52
DRVS:	6
DCP:	Ja
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
DCONWS:	25
CNSC:	AD/AF (AD/B)
BD2:	63
BD:	50
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
ADJRGA:	10

THID:	M16x1
-------	-------