

**OZ-Spannzangenfutter BT 50 - 2/25 - 85 | OZ 25**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 506.01.25

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

**Lieferumfang:**

Mit kugellagerter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Typ:          | 462E   OZ 25            |
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT)     |
| ADINTWS:      | ISO 10897 (DIN 6388) OZ |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min     |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)            |
| DCONWS:       | 2 - 25                  |
| DLN:          | 60                      |
| LPR:          | 85                      |
| Rundlauf:     | < 3µm                   |
| SK:           | BT 50                   |
| THID:         | M16 x 2,0               |