



## Aufnahme für Einschraubfräser BT 50 - M10 - 138 - LB100



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 506.06.10.3



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS:      | Einschraubfräser    |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min |
| BD1:          | 18                  |
| BD2:          | 32                  |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)        |
| DCONWS:       | 10,5                |
| LB:           | 100                 |
| LPR:          | 138                 |
| Rundlauf:     | < 3µm               |
| SK:           | BT 50               |
| THSZWS:       | M10                 |