

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Zwischenhülse für Morsekegel BT 50 - 1 - 45



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 506.07.01



#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

#### Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	DIN 6383
Auswuchtgüte:	G6,3   15.000 1/min
BD:	25
CNSC:	JD/JF (AD/B)
CTWS:	1
LPR:	45
Rundlauf:	< 5µm
SK:	BT 50
TDCON:	AT5