

**Kombi-Aufsteckfräserdorn BT 50 - 40 - 160**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 506.10.40.2

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

**Lieferumfang:**

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS:      | DIN 6358 (Kombi)    |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min |
| BD:           | 70                  |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)        |
| DCONWS:       | 40                  |
| LF1:          | 160                 |
| LF2:          | 146                 |
| LSCN:         | 27                  |
| LSCX:         | 41                  |
| Rundlauf:     | < 5µm               |
| SK:           | BT 50               |
| TDCON:        | h6                  |