

**OZ-Spannzangenfutter HSK 100 - 2/16 - 110 | OZ 16**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A100.01.16

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit kugellagerter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	415E OZ 16
THID:	M16 x 2,0
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	ISO 10897 (DIN 6388) OZ
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
DCONWS:	2 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	43
HSK:	HSK-A 100
LPR:	110
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm