



## Fräseraufnahme Whistle-Notch HSK 100 - 25 - 120



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: A100.05.25



### Verwendung:

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit geneigter Spannfläche nach DIN 1835 Form E (Whistle Notch).

### Lieferumfang:

Mit Spannschraube und axialer Verstellechraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)        |
| ADINTWS:                 | DIN 6359 (Whistle Notch) |
| Auswuchtgüte:            | G2,5   25.000 1/min      |
| BD:                      | 65                       |
| DCONWS:                  | 25                       |
| DCP:                     | Ja                       |
| DCPS:                    | D10/H4,5                 |
| HSK:                     | HSK-A 100                |
| LPR:                     | 120                      |
| max. Rundlaufabweichung: | < 3µm                    |