

**Kombi-Aufsteckfräserdorn HSK 100 - 32 - 60**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A100.10.32

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

TDCON:	h6
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	58
DCONWS:	32
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 100
LF1:	60
LF2:	46
LSCN:	24
LSCX:	38
max. Rundlaufabweichung:	< 5µm