KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Fräseraufnahme Whistle-Notch HSK 63 - 08 - 80



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A63.05.08



Verwendung:
Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit geneigter Spannfläche nach DIN 1835 Form E (Whistle Notch).

Lieferumfang:
Mit Spannschraube und axialer Verstellschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6359 (Whistle Notch)
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
BD:	28
DCONWS:	8
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 63
LPR:	80
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm