




## Aufnahme für Einschraubfräser HSK 63 - M16 - 76 - LB50



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: A63.06.16.1



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| THSZWS:                  | M16                 |
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)   |
| ADINTWS:                 | Einschraubfräser    |
| Auswuchtgüte:            | G2,5   25.000 1/min |
| BD1:                     | 29                  |
| BD2:                     | 34                  |
| DCONWS:                  | 17                  |
| DCP:                     | Ja                  |
| DCPS:                    | D10/H4,5            |
| HSK:                     | HSK-A 63            |
| LB:                      | 50                  |
| LPR:                     | 76                  |
| max. Rundlaufabweichung: | < 3µm               |