



Kombi-Aufsteckfräserdorn HSK 63 - 40 - 70



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A63.10.40



Verwendung:

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

TDCON:	h6
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	70
DCONWS:	40
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 63
LF1:	70
LF2:	56
LSCN:	27
LSCX:	41
max. Rundlaufabweichung:	< 5µm