

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Hochleistungs-Kraftspannfutter HSK-A 63-32-110 DIN 69893 Form A System HKS im Holzkasten



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A63.64.32.SRD

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	HSK 32
Spannbereich:	3 - 32
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	Kraftspannfutter
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	68
DCONWS:	32
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 63
LPR:	110
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm