KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

## Schrumpffutter 3° HSK 63 - 03 - 80





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A63.72.03

**Verwendung:**
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

---

**Hinweis:**
Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 – Ø 32 mm = h6

---

Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden. l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

---

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

| | |
|---|---|
| THID: | - |
| TDCON: | h4 |
| ADINTMS: | ISO 12164 (HSK-A) |
| ADINTWS: | Schrumpffutter 3° |
| ADJRGA: | - |
| Auswuchtgüte: | G2,5 \| 25.000 1/min |
| BD2: | 15,5 |
| BTED: | 9 |
| DCONWS: | 3 |
| DCP: | Ja |
| DCPS: | D10/H4,5 |
| HSK: | HSK-A 63 |
| LPR: | 80 |
| LSCN: | 6 |
| LSCX: | - |
| max. Rundlaufabweichung: | < 3µm |