



## Kontrolldorn PSK 50 - 32 - 180



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: C5.18.32



### Verwendung:

Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R230 oder zur Überprüfung der Werkzeugspindel.

### Lieferumfang:

Auslieferung mit Prüfprotokoll

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ADINTMS:                 | CCS - Polygonschaftkegel |
| ADINTWS:                 | Kontrolldorn             |
| BD:                      | 32                       |
| LPR:                     | 180                      |
| max. Rundlaufabweichung: | 0,005                    |
| PSK:                     | C5   PSK 50              |
| Rundlauf:                | < 5µm                    |
| Toleranz:                | 0,005                    |