KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Quernut-Aufsteckfräserdorn PSK 63 - 32 - 40





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: C6.11.32

Verwendung:
Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

Hinweis:
d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

Lieferumfang:
Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	CCS - Polygonschaftkegel
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
BD:	78
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	32
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB:	18
LF:	40
LSC:	24
PSK:	C6 | PSK 63
Rundlauf:	< 5µm
TDCON:	h6