



HSSE-Spiralbohrer 135° 7,9 mm DIN 338 | TIN beschichtet



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: D400HX0790

1	7,9	135°	TIN	1
2	7,9	135°	TIN	1
3	7,9	135°	TIN	1
4	7,9	135°	TIN	1
5	7,9	135°	TIN	1
6	7,9	135°	TIN	1
7	7,9	135°	TIN	1
8	7,9	135°	TIN	1
9	7,9	135°	TIN	1
10	7,9	135°	TIN	1
11	7,9	135°	TIN	1
12	7,9	135°	TIN	1
13	7,9	135°	TIN	1
14	7,9	135°	TIN	1
15	7,9	135°	TIN	1
16	7,9	135°	TIN	1
17	7,9	135°	TIN	1
18	7,9	135°	TIN	1
19	7,9	135°	TIN	1
20	7,9	135°	TIN	1
21	7,9	135°	TIN	1
22	7,9	135°	TIN	1
23	7,9	135°	TIN	1
24	7,9	135°	TIN	1
25	7,9	135°	TIN	1
26	7,9	135°	TIN	1
27	7,9	135°	TIN	1
28	7,9	135°	TIN	1
29	7,9	135°	TIN	1
30	7,9	135°	TIN	1
31	7,9	135°	TIN	1
32	7,9	135°	TIN	1
33	7,9	135°	TIN	1
34	7,9	135°	TIN	1
35	7,9	135°	TIN	1
36	7,9	135°	TIN	1
37	7,9	135°	TIN	1
38	7,9	135°	TIN	1
39	7,9	135°	TIN	1
40	7,9	135°	TIN	1
41	7,9	135°	TIN	1
42	7,9	135°	TIN	1
43	7,9	135°	TIN	1
44	7,9	135°	TIN	1
45	7,9	135°	TIN	1
46	7,9	135°	TIN	1
47	7,9	135°	TIN	1
48	7,9	135°	TIN	1
49	7,9	135°	TIN	1
50	7,9	135°	TIN	1
51	7,9	135°	TIN	1
52	7,9	135°	TIN	1
53	7,9	135°	TIN	1
54	7,9	135°	TIN	1
55	7,9	135°	TIN	1
56	7,9	135°	TIN	1
57	7,9	135°	TIN	1
58	7,9	135°	TIN	1
59	7,9	135°	TIN	1
60	7,9	135°	TIN	1
61	7,9	135°	TIN	1
62	7,9	135°	TIN	1
63	7,9	135°	TIN	1
64	7,9	135°	TIN	1
65	7,9	135°	TIN	1
66	7,9	135°	TIN	1
67	7,9	135°	TIN	1
68	7,9	135°	TIN	1
69	7,9	135°	TIN	1
70	7,9	135°	TIN	1
71	7,9	135°	TIN	1
72	7,9	135°	TIN	1
73	7,9	135°	TIN	1
74	7,9	135°	TIN	1
75	7,9	135°	TIN	1
76	7,9	135°	TIN	1
77	7,9	135°	TIN	1
78	7,9	135°	TIN	1
79	7,9	135°	TIN	1
80	7,9	135°	TIN	1
81	7,9	135°	TIN	1
82	7,9	135°	TIN	1
83	7,9	135°	TIN	1
84	7,9	135°	TIN	1
85	7,9	135°	TIN	1
86	7,9	135°	TIN	1
87	7,9	135°	TIN	1
88	7,9	135°	TIN	1
89	7,9	135°	TIN	1
90	7,9	135°	TIN	1
91	7,9	135°	TIN	1
92	7,9	135°	TIN	1
93	7,9	135°	TIN	1
94	7,9	135°	TIN	1
95	7,9	135°	TIN	1
96	7,9	135°	TIN	1
97	7,9	135°	TIN	1
98	7,9	135°	TIN	1
99	7,9	135°	TIN	1
100	7,9	135°	TIN	1

Hinweis:
Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.