



## Zwischenhülse für Morsekegel BT 30 - 2 - 60



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.305.07.02



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-2 |
| ADINTWS:      | DIN 6383                 |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min      |
| BD:           | 38                       |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)             |
| CTWS:         | 2                        |
| LB:           | 32                       |
| LPR:          | 60                       |
| Rundlauf:     | < 5µm                    |
| SK:           | BT-DC 30                 |
| TDCON:        | AT5                      |