



## Aufnahme für Einschraubfräser BT 40 - M16 - 77 - LB50



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.406.06.16.1



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-2 |
| ADINTWS:      | Einschraubfräser         |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD1:          | 29                       |
| BD2:          | 34                       |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)             |
| DCONWS:       | 17                       |
| LB:           | 50                       |
| LPR:          | 77                       |
| Rundlauf:     | < 3µm                    |
| THSZWS:       | M16                      |