




## Quernut-Aufsteckdorn BT 40 - 22 - 100



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.406.11.22.1



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

### Hinweis:

d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

### Lieferumfang:

Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-2 |
| ADINTWS:      | DIN 6357 (Quernut)       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD:           | 48                       |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)             |
| CXSC:         | Kühlkanäle               |
| DCONWS:       | 22                       |
| LB2:          | 73                       |
| LF:           | 100                      |
| LSC:          | 19                       |
| Rundlauf:     | < 5µm                    |
| TDCON:        | h6                       |