



## Schrumpffutter 4,5° BT 40 - 18 - 90



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.406.70.18



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

### Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrimpferäte geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 – Ø 32 mm = h6

Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden. l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-2 |
| ADINTWS:      | Schrumpffutter 4,5°      |
| ADJRG:        | 10                       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD2:          | 42                       |
| BTED:         | 33                       |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)             |
| DCONWS:       | 18                       |
| LPR:          | 90                       |
| LSCN:         | 39                       |
| LSCX:         | 49                       |
| Rundlauf:     | < 3µm                    |
| TDCON:        | h6                       |
| THID:         | M12x1                    |