

**ER-Spannzangenfutter HSK 63 - 1/10 - 160 | ER16**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: F63.02.10.2

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

**Lieferumfang:**

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Typ:          | 426E   ER 16            |
| Rundlauf:     | < 3µm                   |
| ADINTMS:      | DIN 69893-6 (HSK-F)     |
| ADINTWS:      | ISO 15488 (DIN 6499) ER |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min     |
| DCONWS:       | 1 - 10                  |
| DLN:          | 32                      |
| HSK:          | HSK-F 63                |
| LPR:          | 160                     |
| DRVS:         | 28                      |
| THID:         | 7/16 x 20UN - 13mm      |