KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

## ER-Spannzangenfutter HSK 63 - 2/16 - 160 | ER 25





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: F63.02.16.2

**Verwendung:**
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

---

**Lieferumfang:**
Mit gewuchteter Spannmutter

---

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

| | |
|---|---|
| Typ: | 430E \| ER 25 |
| Rundlauf: | < 3µm |
| ADINTMS: | DIN 69893-6 (HSK-F) |
| ADINTWS: | ISO 15488 (DIN 6499) ER |
| Auswuchtgüte: | G2,5 \| 25.000 1/min |
| DCONWS: | 2 - 16 |
| DLN: | 42 |
| DRVS: | 38 |
| HSK: | HSK-F 63 |
| LPR: | 160 |
| THID: | 11/16 x 16UN - 13mm |