

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Kontrolldorn HSK 63 - 40 - 346



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: F63.18.40



Verwendung:

Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R230 oder zur Überprüfung der Werkzeugspindel.

Lieferumfang:

Auslieferung mit Prüfprotokoll

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Toleranz: | < 3µm |
| Rundlauf: | < 3µm |
| ADINTMS: | DIN 69893-6 (HSK-F) |
| ADINTWS: | Kontrolldorn |
| BD: | 40 |
| HSK: | HSK-F 63 |
| LPR: | 346 |
| max. Rundlaufabweichung: | < 3µm |