

**HSS-E Gewindebohrer M8 8x6,2 P=1,25**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: TB.1510.M8.0

**Verwendung:**

1. Gewinde in spezieller Ausführung, verhindert zu großen Vorschub, dünnes Gewinde und zu große Steigung.
2. Nutenform in spezieller Ausführung, bessere Spanabfuhr, kein Spänestau, verbessert die Gewindequalität
3. Hervorragende Leistung in vielen Werkstoffen: rostfreie Stähle, Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, Werkzeugstähle

**Artikeleigenschaften**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ADINTMS:   | Tap shank ISO -metric: 8x6,2 |
| OAL:       | 90                           |
| THL:       | 20                           |
| THCHT:     | B                            |
| TDZ:       | M8                           |
| TD:        | 8                            |
| TCTR:      | 6H                           |
| SUBSTRATE: | Titanium Nitrid              |
| PHD:       | 6,8                          |
| NORGMX:    | 0                            |
| BHFP:      | Nein                         |
| NOF:       | 3                            |
| FHA:       | 60°                          |
| DRVS:      | 6,2                          |
| DCONMS:    | 8                            |
| CXSC:      | Nein                         |
| CNSC:      | Nein                         |
| BSG:       | DIN 371                      |
| TP:        | 1,25                         |