KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

ER-Spannzangenfutter SK 40 - 2/20 - 160 | ER 32

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: DC.403.02.20.2

Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:
Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	470E | ER 32
ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	2 - 20
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	50
LPR:	160
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK-DC 40
THID:	M16x2,0