



## Fräseraufnahme Weldon SK 40 - 20 - 100



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.403.04.20.1



### Verwendung:

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

### Lieferumfang:

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-1 |
| ADINTWS:      | DIN 6359 (Weldon)        |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD:           | 52                       |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)             |
| DCONWS:       | 20                       |
| DCP:          | Ja                       |
| DCPS:         | D10/H4,5                 |
| LPR:          | 100                      |
| Rundlauf:     | < 3µm                    |
| SK:           | SK-DC 40                 |