KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Aufnahme für Einschraubfräser SK 40 - M16 - 24 - LB5





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: DC.403.06.16.0

Verwendung:
Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	Einschraubfräser
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
BD1:	29
BD2:	29
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	17
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB:	5
LPR:	24
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK-DC 40
THSZWS:	M16