

**Kombi-Aufsteckfräserdorn SK 40 - 16 - 55**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: DC.403.10.16

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	32
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LF1:	55
LF2:	45
LSCN:	17
LSCX:	27
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK-DC 40
TDCON:	h6