



## Kraftspannfutter SK 40 - 32 - 105



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.403.64.32



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HB+HE

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-1 |
| ADINTWS:      | Kraftspannfutter         |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min      |
| BD:           | 68                       |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)             |
| DCONWS:       | 32                       |
| DCP:          | Ja                       |
| DCPS:         | D10/H4,5                 |
| LPR:          | 105                      |
| Rundlauf:     | < 3µm                    |
| SK:           | SK-DC 40                 |