



## Hydro-Dehnspannfutter SK 40 - 12 - 77



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.403.H12



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

### Hinweis:

l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

### Lieferumfang:

Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-1 |
| DCPS:         | D10/H4,5                 |
| SK:           | SK-DC 40                 |
| Rundlauf:     | < 3µm                    |
| LSCX:         | 47                       |
| LPR:          | 77                       |
| LBD1:         | 42                       |
| DRVS:         | 5                        |
| DCP:          | Ja                       |
| ADINTWS:      | Hydro-Dehnspannfutter    |
| DCONWS:       | 12                       |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)             |
| BD2:          | 50                       |
| BD:           | 32                       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| ADJRG:        | 10                       |
| THID:         | M8x1                     |

