
KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Hydro-Dehnspannfutter SK 40 - 20 - 82





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: DC.403.H20

Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Hinweis:
l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

Lieferumfang:
Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
DCPS:	D10/H4,5
SK:	SK-DC 40
Rundlauf:	< 3µm
LSCX:	52
LPR:	82
LBD1:	47
DRVS:	5
DCP:	Ja
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
DCONWS:	20
CNSC:	AD/AF (AD/B)
BD2:	50
BD:	42
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
ADJRGA:	10
THID:	M10x1