



ER-Präzisions-Spannzangenfutter SK 40 - 2/20 - 150 | ER 32



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 402.P2.20.150



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in 2 µm-Spannzangen.

Vorteil:

- Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System (Futter + Spannzange + Spannmutter)
- 3 µm Rundlauf mit einer KEMMLER EPP 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange
- Extreme Haltekräfte (erhöht die Haltekraft um mindestens 60 % im Vergleich zu Standard ER-Futter)
- Glatte Spannmutter ohne Nuten für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Artikeleigenschaften

Typ:	470E ER 32
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	Präzisions-Spannzangenfutter ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	2 - 20
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	50
LB:	130,1
LPR:	150
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M16 x 2,0