



ER-Präzisions-Spannzangenfutter BT 40 - 2/20 - 70 | ER 32



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 405.P2.20.070



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in 2 µm-Spannzangen.

Vorteil:

- Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System (Futter + Spannzange + Spannmutter)
- 3 µm Rundlauf mit einer KEMMLER EPP 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange
- Extreme Haltekräfte (erhöht die Haltekraft um mindestens 60 % im Vergleich zu Standard ER-Futter)
- Glatte Spannmutter ohne Nuten für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Artikeleigenschaften

Typ:	470E ER 32
ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Präzisions-Spannzangenfutter ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	JD (AD)
DCONWS:	2 - 20
DLN:	50
LB:	43
LPR:	70
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 40
THID:	M16 x 2,0