

**ER-Spannzangenfutter BT 40 - 2/16 - 100 | ER 25 | Mini**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 406.02.07.16.1

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit ER-Mini-Mutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	430E ER 25
ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	2 - 16
DLN:	35
LPR:	100
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 40
THID:	11/16-16 UN