
KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

KPS-Spannzangenfutter HSK 40 - 4/16 - 75| KPS 16





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: E40.03.16

Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

Lieferumfang:
Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	496E | KPS 16
THID:	M18 x 1,50
Rundlauf:	< 3µm
ADINTMS:	DIN 69893-5 (HSK-E)
ADINTWS:	KPS Spannzangenfutter
Auswuchtgüte:	G2,5 | 30.000 1/min
DCONWS:	4 - 16
DLN:	40,0
HSK:	HSK-E 40
LPR:	75