



ER-Präzisions-Spannzangenfutter HSK 100 - 2/20 - 200 | ER 32



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A100.P2.20.200



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in 2 µm-Spannzangen.

Vorteil:

- Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System (Futter + Spannzange + Spannmutter)
- 3 µm Rundlauf mit einer KEMMLER EPP 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange
- Extreme Haltekräfte (erhöht die Haltekraft um mindestens 60 % im Vergleich zu Standard ER-Futter)
- Glatte Spannmutter ohne Nuten für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Artikeleigenschaften

Typ:	470E ER 32
THID:	M16 x 2,0
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	Präzisions-Spannzangenfutter ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
DCONWS:	2 - 20
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	50
HSK:	HSK-A 100
LB:	161
LPR:	200
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm