

**Hydro-Dehnspannfutter HSK 50 - 06 - 80**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A50.H06

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Lieferumfang:

ohne Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

THID:	M6x1
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
ADJRGA:	10
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	26
BD2:	42
DCONWS:	6
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DRVS:	5
HSK:	HSK-A 50
LBD1:	33
LPR:	80
LSCX:	37
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm