

**ER-Präzisionsspannzange mit Kühlkanalbohrungen ER32 | 470ECP | < 3 µm | Ø 7,0**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 470ECP-07

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannfutter ISO 15488 (ehem. DIN 6499).
Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

Ausführung:

Metallisch dichtend und mit Kühlkanälen. Einsetzbar bis 100 bar.
System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit KEMMLER Präzisions-Spannzangenfutter ER.

Passend für:

KEMMLER Präzisions-Spannzangenfutter ER oder Standard Spannfutter ISO 15488 (ehem. DIN 6499).

Hinweis:

Spannbereich h6 (nur Nennmaß). Metallisch dichtend, mit Kühlkanälen. Einsetzbar bis 100 bar.
Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss das zu spannende Werkzeug auf der ganzen Länge der geschliffenen Bohrung der Spannzange eingespannt werden.

Artikeleigenschaften

Typ:	470E ER 32
SEAL:	Ja
ADINTMS:	ER collet ISO10897 (DIN6388) - ER32
ADINTWS:	Cylindrical clamping - metric
BD:	33
CP:	21 bar
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	7
OAL:	40
Rundlaufgenauigkeit:	< 3µm